



Amperímetro Linha Eficiente

Descrição	Corrente de entrada	Dimensões (l x h)	Escala	Raiz	Escala	Opção	IPI
-----------	---------------------	-------------------	--------	------	--------	-------	-----

Amperímetro Linha Eficiente

Amperímetro ferro móvel alojamento plástico, classe 1,5%, c.a, deflexão 90°

Amperímetro, ligação à TC	_/5A	72 x 72 mm	01:01	W102200507	----	WE
		72 x 72 mm	01:02	W102200508	----	WE
		96 x 96 mm	01:01	W102400507	----	WE
		96 x 96 mm	01:02	W102400508	----	WE

Escala							
(A)	Código	(A)	Código	(A)	Código	(A)	Código
5	0005	60	0060	200	0200	1,2 kA	1200
10	0010	70	0070	250	0250	1,5 kA	1500
15	0015	75	0075	300	0300	1,6 KA	1600
20	0020	80	0080	500	0500	2 kA	2000
25	0025	90	0090	600	0600	2,5 kA	2500
30	0030	100	0100	800	0800	3 kA	3000
40	0040	150	0150	1 kA	1000	4 kA	4000
50	0050	160	0160				

Descrição	Dimensões (l x h)	Escala	Raiz	Dim.	Escala	Opção
-----------	-------------------	--------	------	------	--------	-------

Escala intercambiável para amperímetro ferro móvel eficiente

Escala intercambiável _/5 Ac.a	72 x 72 mm	01:01	R00147	21	----	1
	72 x 72 mm	01:02	R00147	22	----	1
	96 x 96 mm	01:01	R00147	24	----	1
	96 x 96 mm	01:02	R00147	25	----	1