

PRODUCT-DETAILS

AOC 100 TMF 80-800 3p F F

AOC 100 TMF 80-800 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	AOC 100 TMF 80-800 3p F F
ID do produto	1SDA079813R1
EAN	8015644862398
Descrição do catálogo	AOC 100 TMF 80-800 3p F F
Descrição longa	C.BREAKER FORMULA AOC 100 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 80-800 A

Ordering

EAN	8015644862398
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	76.2 mm
Altura Líquida do Produto	130 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	60 mm
Peso Líquido do Produto	0.75 kg

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	136.5 mm
Altura da embalagem Nível 1	124 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	110.5 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.8 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644862398

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Additional Information

Electrical Durability	1500 cycle
Mechanical Durability	Nr. Operations 8500 cycle
Número de polos	3
Tipo de produto principal	SACE FORMULA
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CB
Corrente nominal (I_n)	Main Circuit 80 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	6 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	690 V
Tensão operacional nominal	415 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(240 V AC) 5 kA (380 V AC) 5 kA (415 V AC) 5 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(240 V AC) 10 kA (380 V AC) 10 kA (415 V AC) 10 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	100 A
Release	TMF
Tipo de lançamento	TM
Short-Circuit Performance Level	C
Normas	IEC
Sub-type	A0
Terminal Connection Type	Front
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210277M0201
------------------------------------	-----------------

Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A9773
Instruções e Manuais	1SDH000717R0001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications	
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → FORMULA

