


PRODUCT-DETAILS

OTM630E3CM230C

OTM630E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Informações gerais

Tipo de produto alargado	OTM630E3CM230C
ID do produto	1SCA103567R1001
EAN	6417019525280
Descrição do catálogo	OTM630E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Descrição longa	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85365080
País de origem	Finland (FI)

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SCC303003C0201
Instruções e Manuais	1SCC303002M0206

Dimensions

Largura Líquida do Produto	411 mm
Altura Líquida do Produto	250 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	299 mm
Peso Líquido do Produto	22 kg

Technical

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A (500 V) 630 A (690 V) 630 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 630 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 355 kW (500 V) 400 kW (690 V) 630 kW
Conventional Free-air Thermal Current (I_{th})	$q = 40\text{ °C}$ 630 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 630 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	12 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	1000 V
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 1 s 20 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Power Loss	25 W
Pollution Degree	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamento	Front operated
Tipo de apoio	Base mounting
Número de polos	3
Grau de proteção	Front IP20
Transition Type	Open

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaração de conformidade -CE	1SCC303018D0201
Informação ambiental	1SCC303036D0202
Instruções e Manuais	1SCC303002M0206
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informação RoHS	1SCC011020D0201

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	310 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	560 mm
Altura da embalagem Nível 1	330 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	22.08 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	6417019525280

Classifications

Código de classificação do objeto	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371403
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3650300

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Chaves seccionadoras → Chaves comutadoras e de transferência → Chaves comutadoras motorizadas

