

PRODUCT-DETAILS

OT160E04CP

OT160E04CP CHANGE-OVER SWITCH



Informações gerais

Tipo de produto alargado	OT160E04CP
ID do produto	1SCA022775R9440
EAN	6417019252551
Descrição do catálogo	OT160E04CP CHANGE-OVER SWITCH
Descrição longa	Including a black plastic IP65 I-O-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked.

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85365080
País de origem	Finland (FI)

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SCC303003C0201
Instruções e Manuais	1SCC303008M0208

Dimensions

Largura Líquida do Produto	205 mm
Altura Líquida do Produto	150 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	160 mm
Peso Líquido do Produto	3.3 kg

Technical

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A (500 V) 160 A (690 V) 160 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 160 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 90 kW (500 V) 110 kW (690 V) 160 kW
Conventional Free-air Thermal Current (I_{th})	$\vartheta = 40^\circ\text{C}$ 160 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 160 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	12 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	1000 V
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 1 s 8 kiloampere rms
Power Loss	2.4 W
Pollution Degree	3
Handle Color	Black
Handle Type	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Modo de funcionamento	Front operated
Tipo de apoio	Base mounting
Número de polos	4
Grau de proteção	Front IP20
Terminal Width	20 mm
Binário de aperto	acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·m
Transition Type	Open

Technical UL/CSA

Binário de aperto

acc. IEC 60947-1 15 ... 22 N·m

Environmental

Estado RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Informação ambiental

1SCC303050D0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaração de conformidade -CE	1SCC303001D0202
Informação ambiental	1SCC303050D0201
Instruções e Manuais	1SCC303008M0208
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informação RoHS	1SCC011020D0201

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	160 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	270 mm
Altura da embalagem Nível 1	185 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	4.05 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	6417019252551

Classifications

Código de classificação do objeto	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371403
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641526

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Chaves seccionadoras → Chaves comutadoras e de transferência → Chaves comutadoras

