



Cor: cinza claro

Dados técnicos	
Corrente classificada	10 A

Dados de conexão	
Condutor sólido	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Condutor flexível	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Comprimento do desencape	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 polegadas

Dados geométricos	
Largura	12 mm / 0.472 polegadas
Profundidade	74,3 mm / 2.925 polegadas

Dados mecânicos	
Interface de fiação	Plugável

Dados do Material	
Cor	cinza claro
Carga de fogo	0.204 MJ
Peso	11.2 g

Requisitos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (operação)	0 ... +55 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-25 ... +85 °C
Tipo de proteção	IP20



Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	25 (1) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	CN
GTIN	4050821043928
Número de tarifa alfandegária	85366990990

Aprovações/certificados

General approvals			Approvals for marine applications		
			     		
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado	Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
UL	UL 1059	E45172	ABS	-	22-2219060
Underwriters Laboratories Inc.			American Bureau of Ship- ping		
			BSH	-	1104
			Bundesamt fuer See- schifffahrt und Hydrogra- phie		
			BV	-	30389/B1 BV
			Bureau Veritas S.A.		
			DNV	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194
			DNV Germany GmbH		
			KR	-	KR HMB05880-AC001
			Korean Register of Ship- ping		
			LR	-	LR22180952TA
			Lloyds Register EMEA		
			PRS	-	TE/2236/880590/19
			Polski Rejestr Statków		
			RINA	-	ELE343521XG001
			RINA Germany GmbH		

Downloads

Documentation				Bid Text			
Manual							
System Manual WAGO I/O System 750/753	V 3.1.0 05.12.2022	pdf 8495.90 KB		753-110	09.01.2019	docx 13.23 KB	
				753-110	19.02.2019	xml 2.99 KB	

CAD/CAE-Data



CAD data	
2D/3D Models 753-110	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 753-110	↓
WSCAD Universe 753-110	↓
ZUKEN Portal 753-110	↓