

PRODUCT-DETAILS

CA5X-31E

CA5X-31E Auxiliary contact block



Informações gerais

Tipo de produto alargado	CA5X-31E
ID do produto	1SBN019040R1031
EAN	3471522387714
Descrição do catálogo	CA5X-31E Auxiliary contact block
Descrição longa	CA5X 4-pole Auxiliary Contact Block

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	2 piece
Número de tarifa aduaneira	85030099
Tipo de produto principal	Accessories for Block Contactors

Popular Downloads

Instruções e Manuais	1SBC101044M9801
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensions

Largura Líquida do Produto	43 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	32.5 mm
Altura Líquida do Produto	47 mm
Peso Líquido do Produto	0.06 kg

Technical

Maximum Electrical Switching Frequency	(AC-15) 1200 cycles per hour (DC-13) 900 cycles per hour
Maximum Mechanical Switching Frequency	3600 cycles per hour
Number of Auxiliary Contacts NC	1
Number of Auxiliary Contacts NO	3
Rated Insulation Voltage (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 690 V
Rated Operational Current AC-15 (I_e)	(690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Rated Operational Current DC-13 (I_e)	(24 V) 6 A / 144 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.30 A / 75 W (400 V) 2.8 A / 134 W (500 V) 1 A / 72 W
Tensão operacional nominal	Auxiliary Circuit 690 V Main Circuit 690 V
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Adequado para	AX50 AX65 AX80 AX95 AX115 AX150
Tipo de terminal	Screw Terminals

Environmental

Conventional Free-air Thermal Current (I_{th})	acc. to IEC 60947-5-1, $\Theta = 40\text{ °C}$ 16 A
Informação RoHS	2CMT2021-006277
REEE B2C / B2B	Business To Business
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificates and Declarations (Document Number)

CCC Certificate	CCC_2014010304725046
CQC Certificate	CQC2014010304725046
Declaration of Conformity - CCC	2020970304002732
Declaração de conformidade -CE	1SBD250013U1000

EAC Certificate	EAC_RU C-DE ME77 B03562
Instruções e Manuais	1SBC101044M9801
REACH Declaration	2CMT2021-006202
Informação RoHS	2CMT2021-006277

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	2 piece
Largura da embalagem Nível 1	65 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	130 mm
Altura da embalagem Nível 1	40 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.12 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	3471522387714
Unidades de embalagem Nível 2	120 piece
Largura da embalagem Nível 2	220 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 2	380 mm
Altura da embalagem Nível 2	300 mm
Peso bruto da embalagem Nível 2	7.2 kg

Classifications

eClass	V11.0 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Código de Categoria Granular IDEA (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Código de classificação do objeto	K
UNSPSC	39121500

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos para controle → Contatores → Acessórios para Contatores

