



Cor: cinza

Dados Elétricos

Classificações de acordo com a IEC/EN

Classificações de acordo com	IEC/EN 60947-7-1
Tensão nominal (III/3)	1000 V
Tensão nominal de surto (III/3)	8 kV
Corrente classificada	57 A

Classificações por UL 1059

Aprovações de acordo com	UL 1059
Tensão classificada UL (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso B)	50 A
Tensão classificada UL (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada UL (Grupo de uso C)	50 A

Classificações por CSA

Aprovações de acordo com	CSA 22.2 No 158
Tensão classificada CSA (Grupo de uso B)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso B)	57 A
Tensão classificada CSA (Grupo de uso C)	600 V
Corrente classificada CSA (Grupo de uso D)	57 A

Dados de conexão

Nº total de pontos de conexão	2
Número total de potenciais	1

Conexão 1

Tecnologia de conexão	CAGE CLAMP®
Condutor sólido	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG
Condutor flexível	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG
Comprimento do desencape	12 ... 13 mm / 0.47 ... 0.51 polegadas
Direção da fiação	fiação com entrada frontal

Conexão 2	
Condutor sólido 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 8 AWG
Condutor de fio fino 2	0,2 ... 16 mm² / 24 ... 8 AWG

Dados geométricos	
Largura	20 mm / 0.787 polegadas
Largura do módulo	20 mm / 0.787 polegadas

Dados mecânicos	
Design	angular
Nível de marcação	Marcação central

Dados do Material	
Nota sobre os dados do material	Information on material specifications can be found here
Cor	cinza
Material de isolamento	Poliamida (PA66)
Carga de fogo	0.25 MJ
Peso	22.6 g

Dados Comerciais	
PU (SPU)	5 PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	PL
GTIN	4045454326241
Número de tarifa alfandegária	85366990990

Aprovações/certificados					
General approvals			Approvals for marine applications		
					
Aprovação	Padrão	Nome do Certificado	Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7707	ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112	DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-105562			
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			



Approvals for hazardous areas



Aprovação	Padrão	Nome do Certificado
AEx Underwriters Laboratories Inc.	-	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	EN 60079-0	PTB 98 ATEX 3134 U (II 2 G Ex eb IIC Gb or I M 2 Ex eb I Mb)
CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000177 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
IECEx Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEx PTB 16.0001U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)

Downloads

Documentation

Additional Information		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓

Bid Text			
285-407	19.02.2019	xml 3.08 KB	↓
285-407	27.02.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 285-407	EPLAN Data Portal 285-407
↓	↓
	WSCAD Universe 285-407
	↓
	ZUKEN Portal 285-407
	↓

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Identificação

1.1.1.1 Identificador

Nº. do item: 793-501/000-002 Cartão de identificação WMB; como car- tão; not stretchable; liso; tipo encaixe; amarelo	Nº. do item: 793-501/000-006 Cartão de identificação WMB; como car- tão; not stretchable; liso; tipo encaixe; azul	Nº. do item: 793-501 Cartão de identificação WMB; como car- tão; not stretchable; liso; tipo encaixe; branco	Nº. do item: 793-501/000-007 Cartão de identificação WMB; como car- tão; not stretchable; liso; tipo encaixe; cin- za

1.1.1.1 Identificador



Nº. do item: 793-501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; laranja



Nº. do item: 793-501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde



Nº. do item: 793-501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; verde claro



Nº. do item: 793-501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; vermelho



Nº. do item: 793-501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; not stretchable; liso; tipo encaixe; violeta



Nº. do item: 793-5501/000-002

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



Nº. do item: 793-5501/000-006

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



Nº. do item: 793-5501

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 793-5501/000-007

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



Nº. do item: 793-5501/000-012

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



Nº. do item: 793-5501/000-014

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; marrom



Nº. do item: 793-5501/000-023

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



Nº. do item: 793-5501/000-017

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



Nº. do item: 793-5501/000-005

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; vermelho



Nº. do item: 793-5501/000-024

Cartão de identificação WMB; como cartão; para borne com largura de 5 - 17,5 mm; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta



Nº. do item: 2009-115/000-002

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; amarelo



Nº. do item: 2009-115/000-006

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; azul



Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco



Nº. do item: 2009-115/000-007

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; cinza



Nº. do item: 2009-115/000-012

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja



Nº. do item: 2009-115/000-023

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde



Nº. do item: 2009-115/000-017

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro



Nº. do item: 2009-115/000-024

WMB Inline; para Smart Printer; 1500 peças em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; violeta

1.1.2 Identificação de aviso protetor

1.1.2.1 Tampa




Nº. do item: 284-415

Identificação de Alta Tensão; para 5 bornes; com símbolo de alta tensão, preto; amarelo

Notas de instalação

Instalação



Instalação

