

PRODUCT-DETAILS

T5V 400 TMA 320-3200 3p F F

T5V 400 TMA 320-3200 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	T5V 400 TMA 320-3200 3p F F
ID do produto	1SDA054452R1
EAN	8015644555566
Descrição do catálogo	T5V 400 TMA 320-3200 3p F F
Descrição longa	C.BREAKER TMAX T5V 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A

Ordering

E-Number (Finland)	3655303
EAN	8015644555566
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	140 mm
Altura Líquida do Produto	205 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	103.5 mm

Peso Líquido do Produto	4.8 kg
-------------------------	--------

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	248 mm
Altura da embalagem Nível 1	240 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	285 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	4.8 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644555566

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Additional Information

Electrical Durability	7000 cycle 60 cycles per hour
Mechanical Durability	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos	3
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 13.6 W
Tipo de produto principal	SACE Tmax T
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CB
Corrente nominal (I_n)	Main Circuit 320 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC 750 V DC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (400 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (690 V AC) 80 kA
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	for 1 s 5 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (400 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 180 kA (500 V AC) 150 kA (690 V AC) 80 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 150 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA

	(750 V DC) 3 Poles in Series 70 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	400 A
Release	TMA
Tipo de lançamento	TM
Short-Circuit Performance Level	V
Normas	IEC
Sub-type	T5
Adequado para	T5
Adequado para a Classe de Produto	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	3500 V
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210004D0203
Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5539
Informação ambiental	9AKK10103A1056
Instruções e Manuais	1SDH000437R0001
Instruções e Manuais (Parte 2)	ITSCE-RH0100001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
UNSPSC	39121100
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax T

