

PRODUCT-DETAILS

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F

XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
ID do produto	1SDA068515R1
EAN	8015644024215
Descrição do catálogo	XT4H 250 Ekip LS/I In=250A 3p F F
Descrição longa	C.BREAKER TMAX XT4H 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LS/I R 250 A

Ordering

Order Code US and Canada	XT4HE3250EFF000XXX
EAN	8015644024215
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	105 mm
Altura Líquida do Produto	160 mm

Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	82.5 mm
Peso Líquido do Produto	2.5 kg

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	145 mm
Altura da embalagem Nível 1	210 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	168 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	2.443 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644024215

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informação ambiental	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424
SCIP	f5fc1a12-efb9-421c-a950-7bc7084aabde Italy (IT)
SCIP simplificado	52aaa00a-f299-441f-aa09-c006429fc67d France (FR) 373f5fa4-f25a-4dab-93aa-f012d85e3af7 Sweden (SE) 27cfb17e-ea51-4168-831a-ea9115b25855 Germany (DE) c2843028-0721-4024-9254-cd9af02aed5d France (FR) 6e96f43d-3e2f-4a6d-ae57-48662ca335fa Netherlands (NL) a009cccf-284e-4cd4-b8f1-bda82152193d Spain (ES) 16976823-be45-4884-9c53-0dcc12c4e5bc Germany (DE) fc0d60c6-1ae4-407e-8a61-aea0571d55c6 Denmark (DK) c5d22905-8323-4110-886a-2754e7f32aca Germany (DE) e34ba26f-1b12-463a-88c2-973b6fff517a Croatia (HR) 849345c5-ccd8-48bd-8ce4-0a76b36c2679 Czech Republic (CZ) 2108db8f-4427-441a-ae8b-7179073e5aad Poland (PL) af300ea4-d76d-4cc4-9dae-d7137b001ee2 Netherlands (NL) 93d60e5f-68ba-4a55-9312-92e17f3053c3 Netherlands (NL) afac44bc-677c-432b-9060-25d19d2bb2ca Poland (PL) 4b07aded-3763-439a-a310-be99501ea96d Norway (NO) 6dfc4e2c-acc8-4d7f-87db-00394c3505f4 Finland (FI) 213573d2-5412-45aa-9c9d-ce0bf4f2c82f Netherlands (NL) d603ec92-2622-4c98-8954-ddea892c0be9 Netherlands (NL) 73d6b6af-b519-4ae5-b12a-6c47e5b2ef6b Estonia (EE) f3eca2c7-02b4-465a-8559-f8b63b357fa9 Greece (GR) c0a6a7bf-306e-4423-9068-9007640f58b5 Portugal (PT) 3ecc3e6e-01e2-4092-91e6-af7c373f40e0 Bulgaria (BG) ce9b2608-f679-4b4d-a949-2fa3dd6f0343 Sweden (SE) 5605390a-6a2e-405f-85a1-b4a02fa506c3 Poland (PL) 395dedbb-8665-4733-94c8-abf7ad51b1b8 Germany (DE)
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Additional Information

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Connecting Capacity Main Circuit	Busbar 85..200 mm ²
Current Type	AC
Electrical Durability	120 cycles per hour 8000 cycle
Mechanical Durability	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos	3
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Encomenda Múltipla	1 piece
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 16.4 W
Tipo de produto principal	SACE Tmax XT
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	Automatic Circuit Breaker
Corrente nominal (I _n)	250 A
Frequência nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensão nominal (U _r)	690 V
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U _i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 15 kA
Rated Uninterrupted Current (I _u)	250 A
Recommended Screw Driver	Main Circuit M8
Release	Ekip LS/I
Tipo de lançamento	EL
Short-Circuit Performance Level	H
Normas	IEC
Sub-type	XT4
Terminal Connection Type	Front
Tipo de terminal	Bolt
Binário de aperto	8 N·m
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002230A1003

Certificates and Declarations (Document Number)

Certificado ATEX	No certification needed
Ficha de dados, informação técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5529
Informação ambiental	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
Certificado GL	1SDL000163R0095
Instruções e Manuais	1SDH000722R0001
Certificado LR	1SDL000163R0100
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424
Certificado UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed
Diagrama de medidas	1SDH000722R0100
Mechanical Drawings	1SDH000722R0100
Wiring Diagram	1SDM000068R0001

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
UNSPSC	39120000
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax XT

