

PRODUCT-DETAILS

T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F

T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
ID do produto	1SDA054117R1
EAN	8015644552169
Descrição do catálogo	T4N 320 PR221DS-LS/I In=320 3p F F
Descrição longa	C.BREAKER TMAX T4N 320 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Ordering

E-Number (Sweden)	3180305
EAN	8015644552169
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	105 mm
Altura Líquida do Produto	205 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	103.5 mm

Peso Líquido do Produto	3.639 kg
-------------------------	----------

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	1 piece
Largura da embalagem Nível 1	250 mm
Altura da embalagem Nível 1	246 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	290 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	3.83 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644552169

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Additional Information

Electrical Durability	6000 cycle 120 cycles per hour
Volume Bruto	17,835 cm ³
Mechanical Durability	20000 cycle 240 cycles per hour
Número de polos	3
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 17.6 W
Tipo de produto principal	SACE Tmax T
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CB
Corrente nominal (I _n)	Main Circuit 320 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U _i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V) 20 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (400 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Rated Uninterrupted Current (I _u)	320 A
Release	PR221DS-LS/I

Tipo de lançamento	EL
Data RoHS	NA
Short-Circuit Performance Level	N
Normas	IEC 60947
Sub-type	T4
Adequado para	T4
Adequado para a Classe de Produto	Moulded Case Circuit Breakers
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers Front
Test Voltage Max (U_{test})	3500 V
Test Voltage at Industrial Frequency for 1 Minute	3500 V
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210004D0203
Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5540
Informação ambiental	9AKK10103A1057
Instruções e Manuais	1SDH000436R0001
Instruções e Manuais (Parte 2)	ITSCE-RH0100001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
UNSPSC	39121100
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax T

