

PRODUCT-DETAILS

XT4N 250 BREAKING PART 3p F F

XT4N 250 BREAKING PART 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	XT4N 250 BREAKING PART 3p F F
ID do produto	1SDA068173R1
EAN	8015644696184
Descrição do catálogo	XT4N 250 BREAKING PART 3p F F
Descrição longa	BREAKING PART TMAX XT4N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering

EAN	8015644696184
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	105 mm
Altura Líquida do Produto	160 mm
Profundidade/Comprimento Líquido do Produto	82.5 mm
Peso Líquido do Produto	1.826 kg

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	171 mm
Altura da embalagem Nível 1	215 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	151 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	1.922 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8015644696184

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Additional Information

Electrical Durability	120 cycles per hour 8000 cycle
Mechanical Durability	Nr. Operations 240 cycles per hour Nr. Operations 25000 cycle
Número de polos	3
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Encomenda Múltipla	1 piece
Tipo de produto principal	SACE Tmax XT
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CBBU
Frequência nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensão nominal (U _r)	690 V
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U _i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC 500 V DC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cs})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I _{cu})	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA

	(250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 36 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	250 A
Short-Circuit Performance Level	N
Normas	IEC
Sub-type	XT4
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaração de conformidade -CE	9AKK106713A5529
Informação ambiental	9AKK107991A8215
Certificado GL	1SDL000163R0095
Instruções e Manuais	1SDH000722R0001
Certificado LR	1SDL000163R0100
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
UNSPSC	39120000
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax XT

