

PRODUCT-DETAILS

XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F

XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
ID do produto	1SDA100355R1
EAN	8056221004329
Descrição do catálogo	XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630 3p F F
Descrição longa	C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 630

Ordering

E-Number (Finland)	3641330
EAN	8056221004329
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090
Order Code US and Canada	XT5NE363BEFF000XXX

Dimensions

Largura Líquida do Produto	140 mm
Altura Líquida do Produto	205 mm
Profundidade/Comprimento	103.5 mm

ento Líquidos do
Produto

Peso Líquido do Produto	4.82 kg
-------------------------	---------

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	250 mm
Altura da embalagem Nível 1	245 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	285 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	5.308 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8056221004329

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Additional Information

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Current Type	AC
Electrical Durability	120 cycles per hour 5000 cycle
Mechanical Durability	240 cycles per hour 20000 cycle
Número de polos	3
Encomenda Múltipla	1 piece
Power Loss	45 W
Tipo de produto principal	SACE Tmax XT
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CB
Corrente nominal (I_n)	630 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	6 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA

Capacity (I _{cu})	(240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Rated Uninterrupted Current (I _u)	630 A
Release	Ekip Dip LS/I
Tipo de lançamento	EL
Data RoHS	NA
Short-Circuit Performance Level	N
Normas	IEC 60947
Sub-type	XT5
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaração de conformidade -CE	9AKK107680A2824
Informação ambiental	9AKK107991A8215
Instruções e Manuais	1SDH002011A1001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax XT

