

PRODUCT-DETAILS

XT5N 630 BREAKING PART 3p F F

XT5N 630 BREAKING PART 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	XT5N 630 BREAKING PART 3p F F
ID do produto	1SDA100551R1
EAN	8056221006279
Descrição do catálogo	XT5N 630 BREAKING PART 3p F F
Descrição longa	BREAKING PART TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Ordering

E-Number (Finland)	3641398
EAN	8056221006279
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85389099

Dimensions

Largura Líquida do Produto	140 mm
Altura Líquida do Produto	205 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	103.5 mm
Peso Líquido do Produto	3.425 kg

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	248 mm
Altura da embalagem Nível 1	240 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	285 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	3.8 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8056221006279

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Additional Information

Electrical Durability	120 cycles per hour 5000 cycle
Mechanical Durability	240 cycles per hour 20000 cycle
Número de polos	3
Encomenda Múltipla	1 piece
Tipo de produto principal	SACE Tmax XT
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CBBU
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC 750 V DC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	6 kA
Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA

(500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA

Rated Uninterrupted Current (I_u)	630 A
Short-Circuit Performance Level	N
Normas	IEC 60947
Sub-type	XT5
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Version	F

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaração de conformidade -CE	9AKK107680A2824
Informação ambiental	9AKK107991A8215
Instruções e Manuais	1SDH002011A1001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424

Classifications

ETIM 6	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax XT

