

PRODUCT-DETAILS

XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F

XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F



Informações gerais

Tipo de produto alargado	XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F
ID do produto	1SDA100744R1
EAN	8056221003698
Descrição do catálogo	XT6S 1000 Ekip Dip LSI In=1000 3p F F
Descrição longa	C.BREAKER TMAX XT6S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000

Ordering

Order Code US and Canada	XT6SE31K0FF000XXX
EAN	8056221003698
Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85362090

Dimensions

Largura Líquida do Produto	210 mm
Altura Líquida do Produto	268 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do	103.5 mm

Produto

Peso Líquido do Produto	9.5 kg
-------------------------	--------

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	box 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	305 mm
Altura da embalagem Nível 1	285 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	370 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	11 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	8056221003698

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informação ambiental	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Additional Information

Circuit Breaker Type to be Associated	Power Distribution
Current Type	AC
Electrical Durability	120 cycles per hour 5000 cycle
Mechanical Durability	240 cycles per hour 20000 cycle
Número de polos	3
Encomenda Múltipla	1 piece
Power Loss	83.5 W
Tipo de produto principal	SACE Tmax XT
Nome de Produto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de produto	CB
Corrente nominal (I_n)	1000 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	8 kV
Rated Insulation Voltage (U_i)	1000 V
Tensão operacional nominal	690 V AC
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA

	(500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I_{cw})	10 kA
Rated Ultimate Short- Circuit Breaking Capacity (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 35 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 24 kA
Rated Uninterrupted Current (I_u)	1000 A
Release	Ekip Dip LSI
Tipo de lançamento	EL
Short-Circuit Performance Level	S
Normas	IEC 60947
Sub-type	XT6
Terminal Connection Type	Fixed Circuit-Breakers
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH002065A1190 1SDH002065A1245

Certificates and Declarations (Document Number)

Ficha de dados, informação técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaração de conformidade -CE	9AKK107680A2825
Informação ambiental	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
Instruções e Manuais	1SDH002012A1001
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informação RoHS	9AKK108466A1424
Mechanical Drawings	1SDH002012A1101
Wiring Diagram	1SDM000005A1001

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de classificação do objeto	Q
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Disjuntores → Disjuntores caixa moldada → Tmax XT

