


PRODUCT-DETAILS

JSTD25K

JSTD25K Two-Hand device



Informações gerais

Tipo de produto alargado	JSTD25K
ID do produto	2TLA020007R6900
EAN	7350024479690
Descrição do catálogo	JSTD25K Two-Hand device

Descrição longa

JSTD25K is a two-hand device with two JSTD1-B Safeball and one emergency stop button Smile 10 EK. The Safeball are mounted on each end of a 44x88 aluminum profile designed for two-hand applications. The emergency stop button is mounted on top. All are pre-wired to a M12-8 male connector. The Safeball are protected by flanges. The JSTD25 control stations are pre-built two-hand devices offering the good ergonomics of Safeball. They can be used as fixed devices that are easy to install, or as mobile devices. All models are equipped with flanges to protect the Safeball from accidental operation, and from damage if the device is dropped on the floor when used as mobile device.

Additional Information

Nome de Produto	Two-Hand device
Funções especiais	Emergency Stop Button

Technical

Configuração de conexão	M12-8 male
-------------------------	------------

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	2TLC010001C0202
Instruções e Manuais	2TLC172185M0201

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaração de conformidade -CE	2TLC172023D0201
Declaration of Conformity - UKCA	2TLC010204D0201
Instruções e Manuais	2TLC172185M0201

Dimensions

Largura Líquida do Produto	364 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	90.5 mm
Altura Líquida do Produto	189 mm
Peso Líquido do Produto	1.52 kg

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85365011

Classifications

Código de classificação do objeto	B
ETIM 7	EC001260 - Two-hand control device
ETIM 8	EC001260 - Two-hand control device
eClass	V11.0 : 27371219
UNSPSC	39122221

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos para controle → Produtos para Segurança → Dispositivos de controle de segurança → JSTD25

