


PRODUCT-DETAILS

PS1-2-0-65

PS1-2-0-65 Busbar



Informações gerais

Tipo de produto alargado	PS1-2-0-65
ID do produto	1SAM201906R1102
EAN	4013614400681
Descrição do catálogo	PS1-2-0-65 Busbar
Descrição longa	PS1-2-0-65 3-phase busbar for 2 MS116 / MS132, Ie=65A

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85369010

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SBC100214C0202
Instruções e Manuais	2CDC131011M6802 2CDC131034M6801 2CDC131022M6802
Diagrama de medidas	1SAM200450F0001

Dimensions

Largura Líquida do Produto	86.5 mm
Altura Líquida do Produto	32.3 mm
Profundidade/Comprimento Líquidos do Produto	13 mm
Peso Líquido do Produto	0.034 kg

Technical

Tensão operacional nominal	690 V AC 250 V DC
Corrente operacional nominal (I _e)	65 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U _{imp})	6 kV
Rated Short-time Withstand Current Low Voltage (I _{cw})	100 kA
Number of Mountable Devices	2
Number of Lateral Auxiliary Contacts	0
Número de fases	3
Grau de proteção	IP20
Pollution Degree	3
Connection Type	Fork
Normas	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1
Nome de Produto	Busbar
Adequado para	MS116 MS132
Adequado para a Classe de Produto	Manual Motor Starter
Grupo de acessórios	Electrical
Tipo de Acessórios	3-Phase Busbar

Technical UL/CSA

Maximum Operating Voltage UL/CSA	Main Circuit 600 V AC
----------------------------------	-----------------------

Environmental

Temperatura do ar ambiente	Operation -25 ... +70 °C Storage -50 ... +80 °C
Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Certificado cUL	1SAA963001-1701
Declaração de conformidade -CE	1SAD101100-3411
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3411
Instruções e Manuais	2CDC131011M6802

	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
Informação RoHS	1SAD938511-0056
Certificado UL	1SAA963001-1602

Container Information

Largura da embalagem Nível 1	80 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	120 mm
Altura da embalagem Nível 1	46 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	0.37 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	4013614488061
Unidades de embalagem Nível 1	box 10 piece

Classifications

Código de classificação do objeto	W
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000215 - Phase busbar
ETIM 6	EC000215 - Phase busbar
ETIM 7	EC000215 - Phase busbar
ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
Código de Categoria Granular IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Number (Finland)	3705948
E-Number (Sweden)	3111675

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Produtos para controle → Disjuntores motor → Acessórios para disjuntores motor

