



Cor: branco

Dados técnicos	
Compatível	para postes (249-116 e 249-117); com superfície de marcação
Propriedades	Snap-on type and adjustable in height from 42.2 mm to 58.2 mm
Classe de inflamabilidade de acordo com a UL94	V1

Dados geométricos	
Altura	42,2 mm / 1.661 polegadas
Largura	6 mm / 0.236 polegadas
Profundidade	41 mm / 1.614 polegadas

Dados do Material	
Cor	branco
Peso	1.5 g
Carga de fogo	0.043 MJ

Dados Comerciais	
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
PU (SPU)	50 (25) PCS
Tipo de embalagem	Box
País de origem	DE
GTIN	4017332133838
Número de tarifa alfandegária	39269097900

Downloads

Documentation



Bid Text			
249-120	19.02.2019	xml 2.72 KB	↓
249-120	04.01.2018	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 249-120 ↓	EPLAN Data Portal 249-120 ↓
	WSCAD Universe 249-120 ↓
	ZUKEN Portal 249-120 ↓

1 Produtos compatíveis
1.1 Acessórios opcionais
1.1.1 Identificação
1.1.1.1 Etiqueta




Nº. do item: [210-710](#)
Etiquetas; para impressoras TP; 5 x 35 mm



Nº. do item: [210-810](#)
Etiquetas; para Smart Printer; 5 x 35 mm; branco

Notas de instalação
Aplicação



Este sistema pode ser usado como suporte de marcador de grupo adicional ou suporte de tira de marcação contínua para régua de terminais ou bornes de montagem em trilho de um andar, por exemplo, para:

Tiras de terminais montadas em trilho DIN-35 (Série 264)

Bornes de montagem em trilho de deck único (série 279 a 284) com altura máxima de 49 mm (1,93 pol.) da borda superior do trilho DIN (observe o raio do condutor)

Recipientes para:

- 1 x marcador
- 2 x WMB Multi marcador ou
- 3 x marcador WCB Combi ou
- 1 x tira de marcação contínua WFB

Sujeito a alterações. Por favor observe também a documentação adicional do produto.

Os endereços atuais podem ser encontrados em: www.wago.com