



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Descrição do item

Features:

- This communication module snaps onto Pro 2 Power Supplies' communication interface.
- IO-Link device supports IO-Link specification 1.1
- Suitable for configuring and monitoring the subordinate power supply
- Function blocks for standard control systems available upon request
- Pluggable connection technology

—
Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7256
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



- Marker slot for WAGO Marker Cards (WMB) and WAGO Marking Strips

Dados

Dados técnicos

Entrada

Nominal input voltage $U_{i\text{nom}}$	DC 24 V (SELV; via IO-Link Master)
Input voltage range	DC 18 ... 30 V
Input current I_i	$\leq 0,02$ A

Signaling and communication

Sinalização	1 x COM OK LED (green) 1 x ERR LED (red)
Comunicação	IO-Link
IO-Link-Version	1.1
Baud rate	230,4 kBd (COM 3)
Largura do bit	5 bytes
Datenaktualisierungsrate	25 ms

Segurança e proteção:

Isolamento	0.63 kVDC
Grau de proteção	III
Grau de proteção	IP20 (de acordo com a EN 60529)

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	CAGE CLAMP®
WAGO terminal	WAGO 721 Series
Condutor sólido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Condutor flexível	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Comprimento do desencape	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 polegada
Max. line length	20 m (IO-Link)

Dados geométricos

Largura	35 mm / 1.378 inch
Altura	95 mm / 3.74 inch

Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7256
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Profundidade	22 mm / 0.866 inch
Note on dimensions	Height with connector; Depth in mounted state

Dados mecânicos

Tipo de montagem	Snap onto Pro 2 Power Supplies' communication interface (X4)
------------------	--

Dados do Material

Peso	35 g
------	------

Condições ambientais

Temperatura (operacional) do ambiente	-25 ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 ... 85 °C
Relative humidity	5 ... 96 % (no condensation permissible)
Grau de poluição	2
Max. operating altitude	5000 m

Padrões e especificações:

Identificação de conformidade	CE
Padrões/especificações	EN 61010-1; EN 61010-2-201; EN 61204-3; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; UL 61010-1; UL 61010-2-201

Dados Comerciais

Tipo de embalagem	BOX
País de origem	VN
GTIN	4055143905701
Customs Tariff No.	85044082900

Certificações

Aprovações Ex

Logotipo	Certificação	Informações Adicionais	Nome do Certificado
	UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	ANSI/ISA 12.12.01	E198726
	UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS)	UL 121201	E198726

Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7256
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



LOCATIONS)

Counterpart

Produtos Compatíveis

tools



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado

www.wago.com/210-720

Marking accessories

Nº. do item: 2009-110

Marking strips; on reel; not stretchable; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-110

Nº. do item: 2009-115

WMB Inline; para Smart Printer; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; branco

www.wago.com/2009-115

Nº. do item: 2009-115/000-002

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; yellow

www.wago.com/2009-115/000-002

Nº. do item: 2009-115/000-006

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115/000-006

Nº. do item: 2009-115/000-007

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; gray

www.wago.com/2009-115/000-007

Nº. do item: 2009-115/000-012

WMB Inline; para Smart Printer; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; laranja

www.wago.com/2009-115/000-012

Nº. do item: 2009-115/000-017

WMB Inline; para Smart Printer; em rolo; flexível, 5 - 5,2 mm; liso; tipo encaixe; verde claro

www.wago.com/2009-115/000-017

Nº. do item: 2009-115/000-023

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; green

www.wago.com/2009-115/000-023

Nº. do item: 2009-115/000-024

WMB-Inline; for Smart Printer; 1500 pieces on roll; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; white

www.wago.com/2009-115/000-024

Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
 Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
 Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
 Tel.: +55 (11) 2923-7256
 Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
 Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.



Downloads

Documentação

Folheto de instruções

WAGO Kommunikationsmodul IO-Link

[Download](#)

Kommunikationsmodul für die Stromversorgung Pro 2

Informações adicionais

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

[Download](#)

Installation Notes

Linha de produtos

Pro 2

[Mostrar todos os produtos da linha](#)

Sujeito a alterações.

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Loteamento Multivias II
Jardim Ermida I, Jundiaí - SP, CEP: 13212-217
Tel.: +55 (11) 2923-7256
Email: info.br@wago.com

Alguma dúvida sobre nossos produtos?
Será um prazer atender a sua chamada no +55 11 2923-7200.