REGULADOR DE PRESSÃO MINIATURA - SÉRIES RML, RMC, RMS

DADOS TÉCNICOS		RML Ø 6	RMC 1/8	RMS 1/8	RML Ø 8	RMC 1/4	RMS 1/4
Conexões roscadas		1/8"-1/4"	1/8"	1/8"	1/8"-1/4"-3/8"	1/4"	1/4"
Diâmetros de tubos		Ø 6	Ø 4 - 6 - 8	–	Ø 8	Ø 6 - 8 - 10	–
Faixa de regulagem		1 a 8 bar - 0.1 a 0.8 MPa - 14.5 a 116 psi					
Pressão de entrada	MPa	0.2 - 1					
	bar	2 - 10					
	psi	29 - 145					
Vazão a 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min	150			260		
Vazão de escape a 6.3 bar		400			600		
Fluido		Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não					
Temperatura máxima a 10 bar	°C	– 20 a + 60					
	°F	– 4 a + 140					
Posição de montagem		Em qualquer posição					
Nota		A pressão sempre deve ser regulada p/ cima, sentido de rotação horário do parafuso de regulagem					

REGULADOR MONTADO EM LINHA TUBO-TUBO, SÉRIE RML

Código	Referência
9061316	RML 6-6
9061324	RML 8-8

REGULADOR MONTADO EM LINHA TUBO-ROSCA, SÉRIE RML

Código	Referência
9061508	RML 6-1/8
9061509	RML 6-1/4
9061510	RML 8-1/8
9061511	RML 8-1/4
9061512	RML 8-3/8

REGULADOR ANGULAR ROSCA-TUBO, SÉRIE RMC

Código	Referência
9061102	RMC 1/8-4
9061108	RMC 1/8-6
9061110	RMC 1/8-8
9061109	RMC 1/4-6
9061111	RMC 1/4-8
9061112	RMC 1/4-10

REGULADOR CARTUCHO, SÉRIE RMS

Código	Referência
9061001	RMS 1/8
9061002	RMS 1/4

REGULADOR MONTADO EM LINHA ROSCA-TUBO, SÉRIE RML

Código	Referência
9061408	RML 1/8-6
9061409	RML 1/4-6
9061410	RML 1/8-8
9061411	RML 1/4-8
9061412	RML 3/8-8

FERRAMENTA PARA PREPARO DA SEDE DO CARTUCHO SÉRIE RMS

Código	Referência
9062001	UT.SE 1/8
9062002	UT.SE 1/4

MANÔMETRO EM LINHA SÉRIE MAN L

DADOS TÉCNICOS		Ø 4	Ø 6	Ø 8
Pressão de operação	MPa	1.2		
	bar	12		
	psi	174		
Faixa de temperatura	°C	– 20 a + 60		
	°F	– 4 a + 140		
Precisão		±4% fundo de escala		
Tubos recomendados		Rilsan PA 11- Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno		
Fluido		Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não		

MAN L TUBO-TUBO

Código	Referência
9067001	MAN L 4-4
9067016	MAN L 6-6
9067024	MAN L 8-8

MAN L ROSCA-TUBO

Código	Referência
9067101	MAN L M.5-4
9067102	MAN L 1/8-4
9067108	MAN L 1/8-6
9067109	MAN L 1/4-6
9067110	MAN L 1/8-8
9067111	MAN L 1/4-8
9067112	MAN L 3/8-8

INDICADOR DE PRESSÃO EM LINHA SÉRIE LAM L

DADOS TÉCNICOS		Ø 6	Ø 8
Pressão de operação	MPa	0.2 - 1	
	bar	2 - 10	
	psi	29 - 145	
Faixa de temperatura	°C	– 20 a + 60	
	°F	– 4 a + 140	
Vazão a 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min	420	800
Cor de acordo com a pressão		Laranja - Verde	
Tubos recomendados		Rilsan PA 11- Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno	
Fluido		Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não. Se a lubrificação for utilizada, então deverá ser contínua.	

LAM L TUBO-TUBO

Código	Referência
9068016	LAM L 6-6-A
9068216	LAM L 6-6-V
9068024	LAM L 8-8-A
9068224	LAM L 8-8-V

A = Laranja
V = Verde

LAM L ROSCA-TUBO

Código	Referência
9068108	LAM L 1/8-6-A
9068308	LAM L 1/8-6-V
9068109	LAM L 1/4-6-A
9068309	LAM L 1/4-6-V
9068110	LAM L 1/8-8-A
9068310	LAM L 1/8-8-V
9068111	LAM L 1/4-8-A
9068311	LAM L 1/4-8-V
9068112	LAM L 3/8-8-A
9068312	LAM L 3/8-8-V

A = Laranja
V = Verde

VÁLVULA DE SECCIONAMENTO EM LINHA SÉRIES V2V L E V3V L

DADOS TÉCNICOS		Ø 6	Ø 8
Pressão de operação	MPa	1	
	bar	10	
	psi	145	
Faixa de temperatura	°C	– 20 a + 60	
	°F	– 4 a + 140	
Vazão a 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min	280	470
Vazão de escape a 6.3 bar	Nl/min	110	110
Tubos recomendados		Rilsan PA 11- Nylon 6 - Poliamida 12 - Polipropileno	
Fluido		Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não. Se a lubrificação for utilizada, então deverá ser contínua.	

V2V/V3V L TUBO-TUBO

Código	Referência
9065016	V2V L 6-6
9066016	V3V L 6-6
9065024	V2V L 8-8
9066024	V3V L 8-8

V2V/V3V L TUBO-TUBO COM CADEADO

Código	Referência
9065116	V2V L 6-6 KEY
9066116	V3V L 6-6 KEY
9065124	V2V L 8-8 KEY
9066124	V3V L 8-8 KEY

V2V/V3V L TUBO-ROSCA

Código	Referência
9065208	V2V L 6-1/8
9066208	V3V L 6-1/8
9065209	V2V L 6-1/4
9066209	V3V L 6-1/4
9065210	V2V L 8-1/8
9066210	V3V L 8-1/8
9065211	V2V L 8-1/4
9066211	V3V L 8-1/4
9065212	V2V L 8-3/8
9066212	V3V L 8-3/8

V2V/V3V L TUBO-ROSCA (COM CADEADO)

Código	Referência
9065308	V2V L 6-1/8 KEY
9066308	V3V L 6-1/8 KEY
9065309	V2V L 6-1/4 KEY
9066309	V3V L 6-1/4 KEY
9065310	V2V L 8-1/8 KEY
9066310	V3V L 8-1/8 KEY
9065311	V2V L 8-1/4 KEY
9066311	V3V L 8-1/4 KEY
9065312	V2V L 8-3/8 KEY
9066312	V3V L 8-3/8 KEY

V2V/V3V L ROSCA-TUBO

Código	Referência
9065408	V2V L 1/8-6
9066408	V3V L 1/8-6
9065409	V2V L 1/4-6
9066409	V3V L 1/4-6
9065410	V2V L 1/8-8
9066410	V3V L 1/8-8
9065411	V2V L 1/4-8
9066411	V3V L 1/4-8
9065412	V2V L 3/8-8
9066412	V3V L 3/8-8

V2V/V3V L ROSCA (COM CADEADO) - TUBO

Código	Referência
9065508	V2V L 1/8-6 KEY
9066508	V3V L 1/8-6 KEY
9065509	V2V L 1/4-6 KEY
9066509	V3V L 1/4-6 KEY
9065510	V2V L 1/8-8 KEY
9066510	V3V L 1/8-8 KEY
9065511	V2V L 1/4-8 KEY
9066511	V3V L 1/4-8 KEY
9065512	V2V L 3/8-8 KEY
9066512	V3V L 3/8-8 KEY